

Zur Montage auf Durchführungen für Neuinstallation

für Sigma 2.0-Serie, Sigma D-Serie, ComPass-Serie

	ABB Typ SafeLink, SafePlus, SafeRing Ø 79,5 mm oder Ø 84 mm Art.-Nr. 3 x 49-6025-000 oder 3 x 49-6025-301
	Driescher Typ MINEX, MINEX C, G.I.S.E.L.A. Ø 84 mm Art.-Nr. 3 x 49-6025-601 ¹⁾
	EATON Typ XIRIA Ø 79,5 mm oder Ø 84 mm Art.-Nr. 3 x 49-6025-000 oder 3 x 49-6025-301
	Lucy Electric Typ AegisPlus Ø 84 mm Art.-Nr. 3 x 49-6025-601
	Ormazabal Typ GA/GAE + GE Ø 84 mm Art.-Nr. 3 x 49-6025-311

	Schneider Electric Typ RM6 Ø 84 mm Art.-Nr. 3 x 49-6025-301
	Schneider Electric Typ FBX Ø 84 mm Art.-Nr. 1 x 49-6025-622
	Siemens Typ 8DJH Modulwandler Ø 84 mm Art.-Nr. 1 x 49-6025-630
	Siemens Typ NXPLUS C, Simosec World Ø 84 mm Art.-Nr. 3 x 49-6025-611

Nur für geschirmte Leitungen, Isolationsniveau: 0,72/3 kV

Zur Montage auf isolierten Kabeln für Retrofit

für Sigma 2.0-Serie, Sigma D-Serie, ComPass-Serie

	Maße für Leiter [mm]	Leitungslänge [m]	Art.-Nr.
	15–55	3.00	49-6024-001
	Maße für Leiter [mm]	Leitungslänge [m]	Art.-Nr.
	15–65	3.00	49-6024-010
	15–78 (für 1.250 A)	3.00	49-6024-130

Zur Montage auf isolierten Kabeln

für Sigma plus



Maße für Leiter [mm]	Leitungslänge [m]	Art.-Nr.
40 – 115	3,00	49-6013-016



Maße für Leiter [mm]	Leitungslänge [m]	Art.-Nr.
280 x 50, oval	3.00	49-6013-028



Maße für Leiter [mm]	Leitungslänge [m]	Art.-Nr.
350 x 50, oval	3.00	49-6013-027

Zur Montage auf isolierten Kabeln

für Earth 4.0, Earth Zero, Earth Zero Flag



Maße für Leiter [mm]	Leitungslänge [m]	Art.-Nr.
bis 130 mm	3,00	49-6013-029

Zur Montage auf Mittelspannungskabel

für Opto F+E 3.0



Ansprechwerte ¹⁾ [A]	Maße für Leiter Ø [mm]	Art.-Nr.
(10), (20), 40 oder 80	bis 115	49-6014-007
40, 80, 120 oder 160	bis 115	49-6014-009

1) einstellbar



Ansprechwerte ¹⁾ [A]	Maße für Leiter Ø [mm]	Art.-Nr.
80, 120, 160 oder 200	280 x 50, oval	49-6014-022

1) einstellbar



Ansprechwerte ¹⁾ [A]	Maße für Leiter Ø [mm]	Art.-Nr.
80, 120, 160 oder 200	350 x 50, oval	49-6014-021

1) einstellbar

Summenstromsensor

Summenstromsensor, teilbar

für Sigma D+, Sigma D++, ComPass B-Serie



Innen Ø [mm]	Leitungslänge [m]	Art.-Nr.
220 – 250	4,00	49-6023-020